ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подмяна на прозрачни ограждащи конструкции (прозорци) с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) в сграда, използвана от „ГОРАИНВЕСТ“ АД“

Процедура BG16RFPR001-2.004 „Енергийна ефективност и използване на енергия от ВЕИ в предприятията“

Бенефициент: „ГОРАИНВЕСТ“ АД | Договор № BG16RFPR001-2.004-0007-C01

Място на изпълнение: гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител“ № 68 | код NUTS: BG324

1. Предмет и обхват

Предмет на настоящата процедура за избор на изпълнител са строително-монтажни работи (СМР) — подмяна на прозрачни ограждащи конструкции (прозорци) на сграда, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител“ № 68.

№	Актив (Група 12 по Приложение 4.1)	Мярка	Количество
1	Прозрачни ограждащи конструкции (прозорци) с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC)	m²	520

Активът попада в Група 12 „Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради“ от Приложение 4.1 и се придобива чрез строително-монтажни работи (СМР). **Подменяните елементи са покривни прозорци на производствен цех, разположени на кота +12,00 м.**

2. Задължителни минимални технически изисквания

Изискванията в таблицата по-долу са задължителни. Оферта, която не покрива което и да е от тях, ще бъде предложена за отхвърляне.

№	Изискване	Задължителна стойност
1	Обобщен коефициент на топлопреминаване Uw на завършената прозоречна система	≤ 1,4 W/m²K
2	Стъклопакет	Двоен стъклопакет (две стъкла, една междина), дистанцирани с разделител, като междината между стъклата е запълнена с въздух или аргон
3	Рамка	Екструдиран поливинилхлорид (PVC)
4	Профил на рамката	Минимум 3-камерен профил (брой камери на PVC профила)
5	Обща площ	520 m²
6	Размери на рамката	2950 × 1700 мм
7	Разпределение на рамката	На 3 равни части
8	Отваряеми елементи	Не по-малко от 25 % от общия брой елементи да са с двустранно отваряема средна част
9	Обща дебелина на стъклопакета	≥ 24 мм
10	Дебелина на стъклата	≥ 4 мм

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОРАИНВЕСТ АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

№	Изискване	Задължителна стойност
11	Армировка на профила	Стоманена, вградена, с дебелина не по-малка от 2,0 мм, оразмерена съобразно размерите на елементите и приложимите за обекта натоварвания
12	Цвят	Бял, двустранно
13	Обшивка на рамката	Пластифицирана ламарина в бял цвят, по целия периметър. Дебелина на ламарината- не по-малко от 0.5 мм Широчина на обшивките- от 150 до 300 мм.

Забележка 1. Изискването по т. 1 се отнася до обобщения коефициент на топлопреминаване на сглобения елемент — завършената прозоречна система (рамка, остъкляване и дистанционер), а не до коефициента на топлопреминаване на стъклопакета (Ug).

Забележка 2. Изискването по т. 2 се отнася до броя на стъклата в стъклопакета, а изискването по т. 4 — до броя на камерите на PVC профила на рамката. Двете изисквания са независими едно от друго.

Забележка 3. Допуска се предлагане на по-добри показатели от посочените. Където е посочен стандарт, се допуска и еквивалентен стандарт, доказан с документ от производителя или от акредитирана лаборатория.

3. Доказване на съответствието

Съответствието с изискванията по раздел 2 се доказва със следните документи, представени на хартиен и/или електронен носител, на български и/или английски език:

– Продуктови каталози и/или технически листове (data sheets) и/или брошури на производителя;

– Протоколи от изпитване и/или изчисления за обобщения коефициент на топлопреминаване Uw съгласно БДС EN ISO 10077-1 или еквивалент.

Документите се представят от изпълнителя на етап ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора, при доставката и влагането на материалите, и се проследяват в приемо-предавателните протоколи (ППП). ППП следва да съдържат конкретните технически параметри на реално доставените и изпълнени активи.

На етап оценка на офертите кандидатът посочва в техническото си предложение предлаганите продукти (производител, търговска марка и модел/тип) и декларираните им технически характеристики, включително обобщения коефициент на топлопреминаване Uw. Комисията може да изиска допълнителни доказателства за проверка на вече декларираните данни при спазване на принципа за равнопоставеност; те не могат да водят до допълване или изменение на подадената оферта.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОРАИНВЕСТ АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.